



ORSY 10

Sustav za odmatanje najlonskog brusnog vlakna

br.art. 585 805
JP/kom.: 1

Opremljen sa

Zrnatost	br. art.	Duljina kalema m	JP/kom.
P 180	585 805180	5	1
P 280	585 805280		
P 1000	585 805600		

Aparat za odmatanje veliki, neopremljen

br.art. 956 1090
JP/kom.: 1

Zvijezdice velike,

Ø 75/250 mm

br.art. 956 10902
JP/kom.: 1

Područje primjene

Fino A, zrno 180

- Prethodna obrada kod lakiranja pocinčanog čelika.
- Obrada na grubo (hrapavo) i čišćenje aluminijskih dijelova na karoseriji kod kamiona (bočne oplate, konstrukcije za kovečege i rezervoare).
- Kod prljavšina koje sadrže ulje potreban je dodatno postupak odmašćivanja.

Vrlo fino A, zrno 280

- Za čišćenje, odmašćivanje i obradu na grubo (hrapavo).
- Mrežasto matiranje (dekorativno brušenje) neželjeznih metala, oplemenjenog čelika itd.)
- Bakar, skidanje oksidacijskog sloja i brušenje tvrdo lemljenih mjesta.

Silicijev karbid Ultra fino S, zrno 1000

- Brušenje reakcijske temeljne boje i punila te 2 K-primer punjenja.
- Lakiranje kod popravka: obrada na grubo površina u blizini popravka za prihvaćanje magle i za besprijekorne prijelaze (osobito kod dvoslojnog metalik lakiranja).
- Korekcija pogreški kod pokrivnog laka, npr. efekta narančine kore itd.
- Obrada na grubo (hrapavo) međuprostora kod lakiranja ukrasnih letvica.
- Uklanjanje mrlja nastalih višeslojnim lakiranjem.
- Obrada na grubo termoplastičnih umjetnih tvari.
- Fino brušenje plastičnih dijelova pojačanih staklenim vlaknima.

Zrno	Duljina valjka m	Širina valjka			JP/kom.
		35 mm br. art.	70 mm br. art.	115 mm br. art.	
P 100	5	585 835100	585 870100	585 805100	1
P 180		585 835180	585 870180	585 805180	
P 280		-	-	585 805280	
P 1000		585 835600	585 870600	585 805600	

Najlonsko brusno vlakno