

EURASOL®



Sigurno zapakirana u praktičnom prijenosnom kartonu.

Širina mm	Duljina m	br. art.	JP/kom.	JP/paleta
60	25	0992 700 050	6/22	306/440

Tehnički podaci:	
Ljepilo	Modificirani akrilat
Nosivi materijal	Polietilenska folija s mrežastom tkaninom
Uporabna temperatura	0°C do +50°C
Temperaturna postojanost	-40°C do +90°C
Potpuno opterećenje	Nakon 6 sati
Skladištenje	12 mjeseci u zatvorenom pakiranju uz normalne klimatske uvjete

* UV postojanost 8 tjedana.

Područja primjene:

Trajno lijepljenje krovnih folija, parnih brana i parnih kočnica. Lijepljenje spojnih dijelova ovih folija, kao i priključaka i probijanja. Lijepljenje OSB ploča tako da se postigne nepropusnost zraka. Moguća je upotreba u zatvorenom i vanjskom prostoru*.

Napomena:

Eurasol® je optimalan za lijepljenja Wütop® parnih kočnica, Wütop®/Eurotop parnih brana i Wütop®/Eurotop krovnih folija i testiran je na ovim folijama. Stoga preporučujemo upotrebu ovih Wütop®/Eurotop folija, kako bi se u kombinaciji s Würth sustavom za nepropusnost zraka mogao postići optimalan rezultat.

Ekstremno jaka, višestruko upotrebljiva ljepljiva traka za lijepljenja, ne propušta zrak.

Ispitana nepropusnost zraka i postojanost na starenje

- Jamči trajnu nepropusnost zraka kod zalijepljenih površina.
- Maksimalna sigurnost kod Blower-Door testova. Zaštita od vlage i tvorbe plijesni u izolaciji.

Ima certifikat Sveučilišta Kassel za termičku postojanost na starenje i vlagu. Dokaz o nepropusnosti zraka kod
- EURADOP® - EURASOL® - EURASOL® P - EURASOL® Plus
 putem Instituta Fraunhofer za građevinsku fiziku u Stuttgartu prema DIN 18 055 / DIN EN 42 i DIN V 4108-7 / prEN 12114.



Izvršno svojstvo zalijepljenosti na početku i kraju

Brzo, jednostavno i sigurno lijepljenje.

Moguća je raznovrsna upotreba

Ostaje zalijepljena na većini uobičajenih podloga, odgovara izvršno za primjenu na vanjskom području*.

Fleksibilan materijal

Izvršno se prilagođava probijanjima.

Ne sadrži otapala

Napomena:

Skidanjem nekoliko centimetara pokrovnog papira pričvrstite Eurisol® na spojnom mjestu. Dodatnim skidanjem pokrovnog papira ljepljiva traka se zaljepi na čitavoj duljini spojnog mjesta. Molimo da pripazite na dovoljan pritisak. Na kraju lijepljenja prerezati ljepljivu traku pomoću noža.

Oprez:

Podloga mora biti suha, bez masnoća, zatezanja i prašine. U području lijepljenja potrebno je spriječiti mogućnost skupljanja vode. Zalijepljena traka ne smije se trajno izlagati zatezanjima.

Dodatna proizvodi:

- Wütop®/Eurotop krovna folija**
br. art. 0681 001 ...
- Wütop®/Eurotop parna brana**
br. art. 0681 000 ...
- Wütop®/Eurotop parna kočnica**
br. art. 0681 000 ...
- Cutter-nož**
br. art. 0715 66 04

Želja nam je da vas ovim napomenama s najboljom namjerom savjetujemo s obzirom na naše prethodne pokušaje i iskustvo.