

IZJAVA O SVOJSTVIMA
Br.681000035_00_M_WÜTOPDB35

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

WÜTOP parna brana DB 35

2. Broj tipa, šarže ili serijski broj ili neko drugo obilježje koje omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda u skladu s člankom 11 stavak 4:

Broj šarže: na pakiranju proizvoda i otisnut na proizvodu

3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:

Parna brana od PE folije s mrežom za armiranje. Parna brana sprječava prodor vlage u konstrukcije kosih i ravnih krovova, kao i zidne konstrukcije i polaže se paralelno ili poprečno na grede direktno ispod toplinske izolacije. Sve spojeve i prodore potrebno je zalijepiti odgovarajućim ljepljivim trakama ili odgovarajućom smjesom.

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registriran žig i kontaktna adresa proizvođača u skladu s člankom 11 stavak 5:

Würth – Hrvatska d.o.o.
Franje Lučića 32, 10000 Zagreb, Hrvatska

5. Po potrebi naziv i kontaktna adresa ovlaštenika, zaduženog za obveze u skladu s člankom 12 stavak 2:

Nije primjenjivo

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevinskog proizvoda u skladu s pravitkom V:

Sustav 3

7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevinski proizvod obuhvaćen harmoniziranom normom:

Prema EN 13984, prijavljeno tijelo CSI a.s. NB 1390 proveo je ocjenjivanje i provjeru po sustavu 3

8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena:

Nije primjenjivo

9. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva			Harmonizirana tehnička specifikacija	
	Jedinica	Vrijednost	Tolerancija min. maks.		
Reakcija na požar	Razred	F	-	-	EN 13501-1 EN 11925-2
Otpor na prodor vode	Razred	odgovara	-	-	EN 1928
Propusnost vodene pare (Sd – vrijednost)	[m]	35	-10	+10	EN 1931
Određivanje otpora na udar	-	npd	-	-	EN 12691
Otpornost na smicanje na spojevima	N	npd	-	-	EN 12317-2
Vlačna svojstva: maksimalna vlačna sila uzdužno / poprečno	N/50mm	>210 / >190	-	-	EN 12311-2 EN 13859-1
Otpor na daljnje kidanje uzdužno/ poprečno	N	> 135 / > 125	-	-	EN 12310-2 EN 13859-1
Postojanost prema lužinama	-	npd			EN 13984 EN 12311-2
Postojanost prema umjetnom starenju	-	odgovara	-	-	EN 1296 EN 1931

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4. Ovaj proizvod ne sadrži štetne tvari (sukladno REACH No. 1907/2006).

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Mario Vuković
Član uprave / Direktor Marketinga
Zagreb, 01.07.2013



Nenad Vezmar
Član uprave / Direktor Prodaje